

SHDSL Modem/Router Zhone ETHX-3024

2portový SHDSL Modem/Router

Prodejní argumenty

- 2 porty pro SHDSL připojení
- 4 porty LAN (10/100 Mbit/s)
- Vzdálený dohled



Koncové zařízení SHDSL Modem/Router Zhone ETHX-3024 poskytuje 2 porty pro připojení firemní sítě LAN prostřednictvím 2 linek SHDSL, čímž se zdvojnásobí přenosová kapacita modemu až na 11,4 Mbit/s. Připojení LAN zákazníka je realizováno 4 porty Fast Ethernet 10/100 Mbit/s. Modem je vzdáleně dohledován vlastníkem služby (T-Mobile) pro zaručení kvality a dostupnosti služby.

Typ uživatele

Firemní zákazník.

Srovnatelné produkty v nabídce

Zhone 1740

Vlastnosti

- SHDSL – RJ45 s podporou 2/4 drátů (ITU-T G.994.1 (G.SHDSL))
- LAN: 4portový switch, 10/100M Auto MDI/MDIX
- Tlačítko reset
- Indikace stavu LED diodami
- Napájení DC 5V
- Fyzická specifikace: Rozměry: 31,8(v) x 254(š) x 193,7(t) mm
- Provozní podmínky: Teplota: 0 ~ 50 °C, Vlhkost: 5 ~ 85 % (nekondenzující)

SHDSL Modem/Router Zhone ETHX-3024

Rozměry,hmotnost, konstrukce	
Celková hmotnost [g]	610
Rozměry (v x š x t) [mm]	31,8x254,0x193,7
Výdrž, hardware	
ADSL standardy	Ne
VDSL standardy	Ne
SHDSL standardy	Ano
Provedení	
Napájení (adaptér přílož.)	Ano
Ovládání	
Uživatelské menu	Vzdálený dohled
Datové funkce	
Integrovaný switch	Ano
Integrovaný firewall	Ano
Max. přenosová rychlost [Mbit/s]	11,4
Podporované technologie	☐ ADSL ☐ ADSL2 ☐ ADSL2+ ☐ VDSL ☐ VDSL2 ☒ SHDSL ☒ SHDSL.bis
Verze IP protokolu	IPv4
LED indikátory stavu	Ano
Konektor – xDSL (WAN)	2 x RJ45
Konektor – LAN	4 x RJ-45
Hlasové funkce	
POTS (FXS)	0
POTS (FXO)	0
POTS (FXS/FXO)	0
BRI (S0)	0
BRI (U)	0
Další funkce	
Zabezpečení	☐ WEP ☐ WPA ☐ WPA2 ☐ WPS
FTP server	Ne
Ethernet Bridge Mode	Ano
IPoA	Ne
PPPoA	Ano
PPPoE	Ano
Wi-Fi	Ne
USB port	Ne
USB port - funkce	☐ 3G Backup ☐ sdílení externí ho úložiště ☐ sdílení tiskárny
Kompatibilita s OS	Windows, MAC OS X, Linux