

Firemní router pro G.SHDSL připojení

Prodejní argumenty

- Až 4párové G.SHDSL bis připojení k internetu
- 4portový Switch (10/100 Mbit/s)
- IPv4 / IPv6, velké možnosti nastavení routingu i správy zařízení



HUAWEI AR158E představuje špičku mezi G.SHDSL routery pro firemní řešení. Modem může být snadno zařaditelný do firemní sítě. O to se postará široká škála podporovaných funkcí a nastavení jak z oblasti routingu, tak i zabezpečení. 4párové připojení dává možnost naplno využít možností pevné telefonní linky. Samozřejmostí je také podpora celé škály protokolů pro firemní VPN a vzdálenou správu zařízení. Nesmí chybět ani podpora IP protokolu verze 6 spolu s garantovanou kvalitou služby - QOS, která vám zajistí bezproblémové IP volání nebo videokonference. Modem je také vybaven portem USB 2.0.

Typ uživatele

Firemní uživatel služby Profi SHDSL.

Srovnatelné produkty v nabídce

Nástupce modemů Zhone 3024 a Zhone 1740

Vlastnosti

- WAN port RJ-45, G.SHDSL bis (až 4 páry)
- 4x LAN port Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
- 1x port USB 2.0
- Podpora IPv4 / IPv6
- QOS, až 30 VPN tunelů, vzdálená správa modemu
- Rozměry (v + š + t): 220 x 300 x 44,5 mm
- Provozní podmínky: teplota 0 – 40 °C; vlhkost 5 – 90% (nekondenzující)

Obsah balení: Router AR158E, napájecí adaptér, žluto-zelený zemnicí kabel, RJ-45 LAN kabel, RJ-11 telefonní kabel, plastický pásek na stažení kabelů, anglický návod.

Objednávací kód: 3006941

Barevné provedení: černá

HUAWEI AR158E

Rozměry,hmotnost, konstrukce	
Celková hmotnost [g]	
Rozměry (v x š x t) [mm]	220,0x300,0x45,5
Výdrž, hardware	
ADSL standardy	Ne
VDSL standardy	Ne
SHDSL standardy	Ano
Provedení	
Napájení (adaptér přilož.)	Ano
Ovládání	
Uživatelské menu	Vzdálený dohled, webový prohlížeč
Datové funkce	
Integrovaný switch	Ano
Integrovaný firewall	Ano
Max. přenosová rychlost [Mbit/s]	20
Podporované technologie	☐ ADSL ☐ ADSL2 ☐ ADSL2+ ☐ VDSL ☐ VDSL2 ☒ SHDSL ☒ SHDSL.bis
Verze IP protokolu	IPv4 / IPv6
LED indikátory stavu	Ano
Konektor – xDSL (WAN)	RJ-45
Konektor – LAN	4 x RJ-45 (port LAN1 může být použit jako WAN2 port)
Hlasové funkce	
POTS (FXS)	0
POTS (FXO)	0
POTS (FXS/FXO)	0
BRI (S0)	0
BRI (U)	0
Další funkce	
Zabezpečení	☐ WEP ☐ WPA ☐ WPA2 ☐ WPS ACL, firewall, 802.1x authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, CPCAR, blacklist, IP source tracing, PKI
FTP server	Ne
Ethernet Bridge Mode	Ano
IPoA	Ano
PPPoA	Ano
PPPoE	Ano
Wi-Fi	Ne
USB port	Ano
USB port - funkce	☐ 3G Backup ☒ sdílení externí ho úložiště ☒ sdílení tiskárny
Kompatibilita s OS	Windows, MAC OS X