

Datový prostor

Zákazník si pronajímá diskový prostor ve vlastnictví poskytovatele, kam ukládá svá data. Tento diskový prostor je tvořen diskovými poli s vysokou dostupností a pravidelným zálohováním uložených dat.

Konektivita

Konektivita datacenter je zajištěna několika nezávislými příklady optických vláken. K poskytovaným službám dodáváme zásadně neagregované vyhrazené linky na portech 100 Mbps, 1 Gbps nebo 10 Gbps. V nabídce je konektivita zpoplatňovaná několika modely: Rychlostně omezená linka – zákazník si objedná rychlost připojení do Internetu (měřeno v Mbps, s rozpadem na očekávaný provoz do NIX, SIX a tranzit do zahraničí), pak platí pevný měsíční poplatek

Datově omezená linka – zákazník objedná limitní množství přenesených dat do Internetu (měřeno v GB, s rozpadem na NIX, SIX a tranzit), pak platí pravidelný měsíční poplatek. Pokud limit překročí, pak po uplynutí kalendářního měsíce doplácí příplatek.

Model 100/x – zákazník objedná rychlost připojení do Internetu. Po uplynutí měsíce se odečte x-percentil nejvyšších skutečně dosažených hodnot rychlosti, nejbližší nižší hodnota pak určuje zpoplatněnou hodnotu.

Elektřina

U služby Server Housing a Rack Housing může zákazník měnit konfiguraci serveru, čímž může dojít k navýšení příkonu el. Energie. Pokud toto navýšení přesáhne 150 W u jednoho serveru nebo 2 kW na rack, potom zákazník doplácí zvýšenou spotřebu energie.

SLA

Zákazník má na výběr ze 3 úrovní SLA. Základní SLA1 je již v ceně služby, zatímco SLA2 a SLA3 jsou dostupné za příplatek.

Charakteristika datových center

Parametry datacenter	DC Praha	DC Brno
Celková plocha	700 m ²	320 m ²
Možnosti rozšíření	+1450 m ²	+1000 m ²
Lokalita	Praha-Vršovice	Brno-střed
Racky	47U, hloubka 100 cm	47U, hloubka 100 cm
Přístupnost	MHD, parkoviště, příjezdová rampa, KVM over IP	MHD, parkoviště, příjezdová rampa, KVM over IP
kapacita do sítě NIX	2x 10 Gbit Ethernet	1x 10 Gbit Ethernet
tranzitní kapacita	2x 10 Gbit Ethernet	1x 10 Gbit Ethernet
Přímý propoj k ostatním DC	Sitel, GTS, DC Brno	SIX, DC Praha
Klimatizace	Stulz, okruhy 3-1, záloha chladicího výkonu N+1	Emerson, okruhy 1(2)-1, záloha chladicího výkonu N+1
Protipožární systém	ekologický plyn FM 200	ekologický plyn FM 200
Monitoring prostoru	kamerový systém se záznamem	kamerový systém se záznamem
Záloha elektrické energie	motorgenerátor, UPS	motorgenerátor, UPS
Kapacity poskytovaných portů	100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps	100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps
Zabezpečení přístupu	EZS, nonstop podpora, fyzická ostraža, autorizace osob, kódové dveře	EZS, nonstop podpora, fyzická ostraža, autorizace osob